

Anciennement connu comme : Puretough™ P3000 3DO



Coupures



Applications moyennes

Gants de travail moyennement résistants à l'abrasion, avec bouts de gants sans doigts pour une dextérité optimale

- **Caractéristiques améliorées** : Les gants HyFlex® 11-422 pour travaux moyens sont dotés d'extrémités sans doigts, ce qui optimise les niveaux de dextérité, pour les tâches les plus délicates et complexes.
- **Durabilité améliorée** : Leur revêtement en polyuréthane/nitrile (fabriqué à l'aide d'un procédé à base d'eau plus respectueux de l'environnement) garantit une résistance à l'abrasion de niveau 4 selon la norme EN.
- **Réduction des risques de défauts de surface** : Grâce à la conception sans silicone de ces gants polyvalents, le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la peinture est éliminé.
- **Défenses spécialisées** : Ils offrent une résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C/212°F, tandis que leur doublure tricotée sans couture - avec des fibres haute performance - améliore la protection contre les coupures.
- **Identification facile** : Le bouton indicateur orange des gants de sécurité HyFlex® 11-422 révèle une résistance à la coupure modérée, EN ISO B.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Recyclage et élimination des déchets

Applications

- Assemblage de pièces
- Installation et remplacement d'équipements électriques (NFPA 70E)
- Opérations sur presse

Anciennement connu comme : Puretough™ P3000 3DO

Principales propriétés

- **Conseils pour les gants sans doigts :** Grande dextérité, pour les tâches délicates ou complexes
- **Doubleur en polyuréthane/nitrile :** Durabilité et résistance modérée aux coupures
- **Conception sans silicone :** convient aux applications de peinture par pulvérisation

Normes de performance & Conformité réglementaire



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-422	Finition: Mitaines Matériau de l'enduction: Polyuréthane à base aqueuse et nitrile Matériau du support: Fibre de verre, Polyamide Modèle de manchette: Poignet tricot	13	7, 8, 9, 10	205-235 mm	Gris	• 12 paires par sachet ; 144 paires par carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australie
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : 1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.