



## GANT CUIR

P702J80



MANUTENTION  
MOYENNE  
ET LOURDE

### Domaines d'utilisation

- Manutention générale en milieu sec

### Tailles / codes

T6	60 170 401
T7	60 170 428
T8	60 170 436
T9	60 170 444
T10	60 170 452
T11	60 170 460

### Conditionnement

- Bandeau de 10 paires
- Carton de 100 paires

### Descriptif

- Gant montage américain
- Paume en cuir fleur de bovin coloris blanc naturel
- Dos croûte de bovin coloris blanc naturel
- Elastique sur le dessus de la main
- Biais de finition
- Montage pouce palmé
- Garanti sans silicone

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

**Matière :** Cuir fleur de bovin croûte de bovin, coloris naturel

**Longueur :** 23,5 à 27,5 cm selon les tailles

**Epaisseur cuir :** 0,8 à 1,0 mm

### Normes - Niveaux de performance



Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X



Propagation de flamme limitée	4/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	2/4
Chaleur radiante	1/4
Petites projections de métal liquide	X
Grosses projections de métal fondu	X