

HANDLITE 185B

P700E6E

Gant de manutention légère et de précision

Bénéfices

- Bon grip pour les manipulations de précisions
- Antistatique

Domaines d'utilisation

- Travaux de montage et d'assemblage
- Industrie automobile
- Industrie mécanique et maintenance industrielle

Conditionnement

- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T5 - 2XS	71 924 033
T6 - XS	71 920 631
T7 - S	71 920 658

Taille	Code
T8 - M	71 920 666
T9 - L	71 920 674
T10 - XL	71 920 682
T11 - XXL	71 920 690



EN 16350



2,85x10⁶ Ω

Descriptif

- Tricot en polyester et fibres de carbone, jauge 13
- Enduction polyuréthane paume et doigts uniquement
- Antistatique

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et les propriétés électrostatiques

Composition

- Tricot polyester et fibres de carbone, jauge 13
- Enduction : polyuréthane blanc, paume et doigts
- Longueur : Entre 21 et 27 cm selon les tailles

Normes

EN 388



3131X

EN ISO 21420



2,85x10⁶ Ω

Résistance à l'abrasion	3/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	3/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

Dextérité	5/5
-----------	-----

"X" signifie que le test n'a pas été effectué