EQUI 2MS

PAROI PIVOTANTE AVEC ELEMENT FIXE EN PROLONGEMENT



Normes et contrôle

Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)

Verre déperlant traité ETC (EasyToClean)

Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

Caractéristiques techniques

- Porte pivotante partiellement cadrée
- Hauteur standard 2000 mm
- Montage en niche ou en angle possible
- Finition profilés : Aluminium argent poli ou blanc, poignées métalliques de haute qualité
- Ajustage : Les profilés verticaux permettent chacun un ajustage de 25mm
- Réversible
- Ouverture intérieur et extérieur

Avantages produits

- Mécanisme de relevage à l'ouverture
- Verre de sécurité claire haute qualité (norme EN12150), 6mm avec traitement déperlant de serie ETC

Dimensions

Code Article	Finition	Référence	Dimensions (mm)	Montage en niche (mm)	Montage en angle (mm)	Largeur d'accès (mm)
1406001716	**Argent poli**	E2 PF2 080200 VPE	800	760-810	778-928	650
1406001747	**Blanc**	E2 PF2 080200 2PE	800	760-810	778-928	650
1406001717	**Argent poli**	E2 PF2 090200 VPE	900	860-910	878-928	650
1406001748	**Blanc**	E2 PF2 090200 2PE	900	860-910	878-928	650
1406001718	**Argent poli**	E2 PF2 100200 VPE	1000	960-1010	978-1028	650
1406001749	**Blanc**	E2 PF2 100200 2PE	1000	960-1010	978-1028	650
1406001719	**Argent poli**	E2 PF2 110200 VPE	1100	1060-1110	1078-1128	650
1406001750	**Blanc**	E2 PF2 110200 2PE	1100	1060-1110	1078-1128	650
1406001720	**Argent poli**	E2 PF2 120200 VPE	1200	1160-1210	1178-1228	650
1406001751	**Blanc**	E2 PF2 120200 2PE	1200	1160-1210	1178-1228	650