



STEP'LITE II

P702690



S1P SRC



AVANTAGES

Pour plus de confort :

- Combinaison de cuir et de textile respirant.
- Embout composite perforé avec membrane respirante.
- Souple et légère.

DOMAINE D'APPLICATION

- Travaux extérieurs
- Environnements secs
- Transport
- Logistique
- Industrie
- Energie
- Services

LE+ Leur look sportif vous fera oublier que vous portez des chaussures de sécurité !

Taille	Code
P38	55 753 407
P39	55 753 415
P40	55 753 423
P41	55 753 431
P42	55 753 458
P43	55 753 466
P44	55 753 474
P45	55 753 482
P46	55 753 490
P47	55 753 504

Descriptif

- Chaussure de sécurité haute.
- Tige en :
 - cuir pleine fleur hydrofuge, finition pull-up noir
 - Épaisseur 2,0 mm,
 - textile respirant.
- Inserts rétro-réfléchissants sur les côtés.
- Languette-soufflet STRESS OUT SYSTEM matelassée sur le coup de pied pour un confort optimal associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules solides à l'intérieur de la chaussure.
- Doublure WING TEX respirante et résistante à l'abrasion.
- Fermeture par laçage sur 5 paires de passe-lacets non-métalliques.
- Embout AIR-TOE COMPOSITE.
- Intercalaire anti-perforation non-métallique SAVE & FLEX PLUS « zéro millimètre » léger, flexible, amagnétique et athermique.
- Protection 100 % de la surface de la plante du pied.
- Résistance à la perforation > 1 100 Newtons.
- Première de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injecté.
- Semelle extérieure en PU bi-densité anti-torsion, anti-abrasion et antistatique.
- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

La combinaison de ces technologies AIR TOE, WING TEX et POLYSOFT confère plus de confort au porteur en maintenant le pied frais et sec.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC

Conditionnement

- Du 38 au 39 et 46 au 47 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Disponible du 38 au 47

OPSIAL® équipe votre réussite.

