



MC1C-125/500 XT



Enrouleur de flexible 10 m

Lance 4en1 à couplage, buse HP
«Tornado » 20° + buse grand angle 65° +
Rotabuse + Buse BP/détergent

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression

125 bars

Débit d'eau

500 l/h

Puissance
absorbée

2,1 kW



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

Pistolet ERGO 2000 avec raccord
tournant

Poignée réglable en hauteur

Marche/Arrêt AUTOMATIQUE

COMPACTITÉ ET MANIABILITÉ

Grandes roues robustes

Raccord Type Gardena

NILFISK



MC1C-125/500 XT



Conforme(s) aux directives CE

Référence	128471500
Pression de service (bars)	125
Débit d'eau (l/h / l/min)	500 / 8,3
Pompe axiale (tr/min)	2800
Dimensions, L x l x H (mm)	344 x 403 x 707
Poids (kg)	20,3
Puissance absorbée (kW)	2,1
Alimentation (V/~/Hz/A)	230/1/50/9,5
Longueur câble / Flexible (m)	5 / 10

CARACTÉRISTIQUES

Moteur & Pistons	Induction / Inox
Marche/arrêt automatique	•
Enrouleur de flexible avec guide	•
Lance 4en1 avec rotabuse intégrée	•

Composition du nettoyeur livré

Nettoyeur haute pression MC1C-125/500 XT – Enrouleur – Flexible HP 10 mètres – Pistolet Ergo 2000 – Lance 4en1 avec rotabuse – Guide flexible en aluminium – Raccord rapide type Gardena