

RALLONGES DE TUYAU CAOUTCHOUC RESISTANT AUX HUILES

Rallonges de tuyau AIRCA
caoutchouc avec raccord rapide
PREVOS1

Rallonges de tuyau caoutchouc AIRCA pour air comprimé prête à l'emploi équipée d'un raccord rapide de sécurité PS1, d'un embout et de protecteurs caoutchouc antirayure. Industrie et garages poids lourd et automobile



HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION ET AUX HUILES

La combinaison des matières caoutchouc SBR/EPDM de haute qualité offre une haute résistance à l'abrasion, aux efforts de flexion, traction et torsion ainsi qu'aux huiles.

MONTAGE ÉTANCHE ET RÉSISTANT AVEC COLLIERS À OREILLES

Les colliers à oreilles assurent une parfaite étanchéité et une fixation sûre et durable

SÉCURITÉ ET ANTIRAYURE

La combinaison d'un raccord rapide de sécurité prevoS1 garanti 3 ans et d'un protecteur ECP évite tout risque de rayures. Le raccord rapide permet la connexion et déconnexion en toute sécurité et en un seul geste des outils pneumatiques.

Pression max. d'utilisation (bar)

12

Température min/max

-15 / 70 °C

-15.00 / 70.00 °C

-15 / 70 °C

Référence	Longueur (m)	Ø int/ext (mm)	Profil	Pour tube Ø int.	Ø de passage (mm)
RAL AISB810	10	8 / 15	ISO 6150B	8	6 mm
RAL AISB105	5	10 / 18	ISO 6150B	10	6 mm
RAL AISB1010	10	10 / 18	ISO 6150B	10	6 mm
RAL AISB1310	10	13 / 22	ISO 6150B	13	8 mm
RAL AISB1320	20	13 / 22	ISO 6150B	13	8 mm
RAL AISEB1310	10	13 / 22	ISO 6150B	13	11 mm
RAL AISEB1320	20	13 / 22	ISO 6150B	13	11 mm
RAL AISEB1610	10	16 / 25	ISO 6150B	16	11 mm
RAL AISEB1620	20	16 / 25	ISO 6150B	16	11 mm
RAL AISE1910	10	19 / 28	ISO 6150B	19	11 mm
RAL AISE1920	20	19 / 28	ISO 6150B	19	11 mm
RAL AESB810	10	8 / 15	EUROPEAN	8	7.4 mm
RAL AESB105	5	10 / 18	EUROPEAN	10	7.4 mm
RAL AESB1010	10	10 / 18	EUROPEAN	10	7.4 mm
RAL AESB1310	10	13 / 22	EUROPEAN	13	7.4 mm
RAL AESB1320	20	13 / 22	EUROPEAN	13	7.4 mm
RAL AESEB1310	10	13 / 22	EUROPEAN	13	11 mm
RAL AESEB1320	20	13 / 22	EUROPEAN	13	11 mm
RAL AESEB1610	10	16 / 25	EUROPEAN	16	11 mm
RAL AESEB1620	20	16 / 25	EUROPEAN	16	11 mm
RAL AESE1910	10	19 / 28	EUROPEAN	19	11 mm
RAL AESE1920	20	19 / 28	EUROPEAN	19	11 mm
RAL ACSB810	10	8 / 15	ISO 6150C	8	6 mm
RAL ACSB105	5	10 / 18	ISO 6150C	10	6 mm
RAL ACSB1010	10	10 / 18	ISO 6150C	10	6 mm
RAL AASB810	10	10 / 18	ARO 210	10	6 mm
RAL AASB105	5	10 / 18	ARO 210	10	6 mm
RAL AASB1010	10	10 / 18	ARO 210	10	6 mm