

## HANDLITE 100 B

P701112

Gant de manutention légère et de précision

### Bénéfices

- Salissures visibles
- Gant anti-peluche
- Excellente aération de la main
- Dextérité maximale

### Domaines d'utilisation

- Manutention légère en milieu sec
- Assemblage électronique
- Montage automobile
- Manipulation de petites pièces
- Emballages cosmétiques

### Conditionnement

- Unité de vente : la pièce
- Lot de 10 paires
- Carton de 100 pièces

| Taille  | Code       |
|---------|------------|
| T6 - XS | 32 634 265 |
| T7 - S  | 32 634 257 |
| T8 - M  | 32 634 249 |

| Taille   | Code       |
|----------|------------|
| T9 - L   | 32 634 230 |
| T10 - XL | 32 634 222 |



### Descriptif

- Gant 5 doigts, tricot polyamide blanc jauge 13 sans couture
- Enduction polyuréthane blanc sur bouts des doigts
- Sa couleur permet de détecter toute trace de salissures
- Son enduction sur le bout des doigts permet de garder toute la sensibilité du manipulateur
- Sa forme ergonomique et son support tricot fin lui donnent une souplesse et un confort d'utilisation maximale
- La paume non enduite permet une respiration maximale de la main
- Bonne résistance à la déchirure
- Garanti sans silicone

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

### Composition

- Matière : Tricot polyamide blanc jauge 13
- Enduction : Polyuréthane blanc
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

### Normes



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Résistance à l'abrasion       | 0/4 |
| Résistance à la coupure       | 1/5 |
| Résistance à la déchirure     | 3/4 |
| Résistance à la perforation   | X/4 |
| Résistance à la coupure (TDM) | X   |
| Dextérité                     | 5/5 |

"X" signifie que le test n'a pas été effectué