

## HANSAFE 610 B

P702JED

Protection contre les coupures

### Bénéfices

- Confort unique du Dyneema® Diamond
- Dexterité optimale
- Salissures visibles

**LE+** | Souplesse, confort et résistance du Dyneema® Diamond

### Domaines d'utilisation

- Manipulation de tôles fines, d'objets coupants
- Automobile
- Manipulation de verre
- Mise en bouteille
- Opération de coupe
- Travaux avec cutter
- Métallurgie

### Conditionnement

- Lot de 5 paires
- Carton de 50 paires

Taille	Code
6	60 862 044
7	60 862 052
8	60 862 060

Taille	Code
9	60 862 079
10	60 862 788
11	60 862 796



### Descriptif

- Gant 5 doigts, tricot Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex blanc sans couture, jauge 13
  - Ce support sans couture procure un excellent confort à l'utilisateur
  - Enduction polyuréthane blanc sur la paume et face des doigts permettant de détecter facilement les saletés
  - Forme anatomique
  - Poignet élastique
  - Bonne résistance à la coupure
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

### Composition

- Matière : Tricot Nylon / Dyneema® Diamond / Spandex blanc, jauge 13
- Enduction : Polyuréthane blanc
- Longueur : 22 à 27 cm selon les tailles

### Normes - Niveaux de performance



4.3.4.2.B

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	3/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	2/4
Résistance à la coupure (TDM)	B

EN ISO 21420