

Enrouleur à rappel automatique Falcon Câble en acier inox - 10m ATEX

Description : L'enrouleur à rappel automatique est la solution idéale pour le bâtiment, l'industrie, les dépôts, les services publics, l'exploitation minière et les travaux en espaces confinés.

Boîtier en nylon quasi-indestructible, câble en acier inoxydable et mousquetons à vis.

Livré avec une cordelette en tresse polyester de 15m.

Référence : 1017921

Caractéristiques :

Boîtier: Nylon haute résistance

Moyeu : Aluminium traité à chaud

Système de freinage: Bronze et acier inoxydable.

Linguets en inox et nouveaux ressorts.

Câble: Acier inox de 4.5mm de diamètre

Charge maximum d'utilisation : 160 kg

Mousqueton : Acier avec revêtement en zinc,
mousqueton automatique à émerillon double verrouillage,
ouverture 22 mm intégrant un témoin de chute métallique d'une extrême précision

Dimensions : 255mm x 213mm x 101mm

Poids : 5 Kg

Température: -30°C to +50°C

EN-360 /ATEX EN IEC 60079-0 :2018



ARRETE du 19 Mars 93

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié. Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

techniserv.hsp@honeywell.com

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : www.honeywellsafety.com