uvex

Information produit Risques mécaniques

CO_2 0,47 kg

uvex Bamboo TwinFlex D xg planet

EN 388:2016

4X41D

EN 407

X1XXXX

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

TESTED BY INSTITUTE
proDERM
DERMATOLOGICALLY APPROVED
proDERM-seal.org

MADE IN GERMANY

protecting planet
by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances

protecting planet
by using environmentally-friendly packaging

protecting planet
by having a CO_2 neutral production

Description

Sensiblement supérieur : La technologie Bamboo TwinFlex® combine le meilleur des deux mondes dans un gant de protection contre les coupures (niveau de résistance à la coupure D) :
Intérieur du gant : Faites l'expérience du confort ultime sur votre peau.
Une différence notable grâce à la fibre naturelle de bambou. Son toucher soyeux et son grand pouvoir d'absorption de l'humidité assurent un confort durable et une bonne acceptation par les porteurs.
Grâce à la technologie des fibres naturelles uvex le gant s'adapte parfaitement à la forme de votre main en 3 à 5 minutes de temps.
Extérieur du gant: Les fibres hautes performances offrent une protection élevée contre l'abrasion et les coupures. Un renfort supplémentaire dans la zone située entre le pouce et l'index offre une résistance à l'abrasion deux fois plus élevée (200 %) que sur la paume et augmente ainsi la durée de vie/résistance du gant. Grâce à son enduction en mousse aqua-polymère Xtra Grip, le Bamboo TwinFlex® D xg offre un très bon grip dans les milieux secs et légèrement humides/huileux.
42% du poids du gant est durable dont 32% selon l'EN 14021.

Caractéristiques

- niveau de résistance à la coupure D, jauge 18, fin et léger
- durée de vie élevée : uvex protexxion zone (renfort pouce index)
- Bamboo TwinFlex® technologie : grand confort de port
- bonne préhension en milieu sec et légèrement humide/ huileux
- excellente dextérité, haut niveau de respirabilité
- compatibles avec l'utilisation d'écran tactile
- très bonne tolérance cutanée (proDERM®)
- exempts de substances allergènes
- répond à l'arrêté du 05/08/2020 relatif aux matériaux et objet en caoutchouc destinés à entrer en contact

Applications

- manipulation d'objets tranchants
- industrie du verre, métallurgie et industrie automobile
- travaux de précision
- contrôle de qualité
- travaux sur écran tactile

Modèle	Bamboo TwinFlex® D xg
Norme	EN 388:2016 (4 X 4 1 D) EN 407 (X 1 X X X X)
Tailles	6 à 12
Construction	Enduction paume et bouts des doigts avec aqua-polymère Xtra-Grip, poignet tricoté avec renfort entre le pouce et l'index
Support	Fibre de bambou/HPPE/acier/polyamide recyclé/élasthanne
Enduction	Aqua-polymère Xtra Grip
Couleur	vert/noir
Résistance	Convient aux environnements secs et légèrement humides
N° d'article	60090

Fabricant

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 • 21314 Lüneburg
ALLEMAGNE
UVEX HECKEL s.a.s.
Tél. : +33 (0)3 88 07 61 08
Fax : +33 (0)3 88 72 51 06
E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr
Site Web : uvex-safety.fr

Information : Les valeurs sont arrondies à deux décimales - Calcul Transport : Transport du produit, y compris le supplément de distribution du groupe de produits - Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (inspiré de la norme ISO 14067) SimaPro avec les bases de données correspondantes. Les valeurs de CO2 indiquées sont valables pour la période de calcul et peuvent être soumises à des modifications permanentes - Portée : cradle to customer - Unité : kg CO2e
Date de réalisation 06 :2023