



Mitigeur thermostatique de douche chromé avec raccords



Code 51 437 004



E1 C2 A2 U3 - OGE5

DESCRIPTIF

- Poignées en laiton.
- Cartouche thermostatique anti-calcaire avec filtres.
- Ouverture par tête céramique ½ tour avec butée à 50 % débit.
- Départ douche M1/2'.
- Entraxe 150 +/- 20 mm.
- Bouton de sécurité avec blocage à 38° C.
- Rosaces cylindriques et raccords excentriques en laiton M1/2' M3/4'.
- Clapet anti-pollution EF et EC, conformément à la norme EN 1717 (anti-pollution).


AVANTAGES

- Sécurité et confort
 - Système corps froid « Cold touch »
 Pour une sécurité accrue, l'eau froide circule dans la partie extérieure du corps de la robinetterie afin de prévenir tous risques de brûlures liés au toucher de la surface du mitigeur par l'utilisateur.
- Blocage de sécurité à 38° C.
- Touche Eco limiteur de température de débit à 50 % d'ouverture.
- Butée de température maxi verrouillée à 50° C maxi.
- Système de sécurité « anti-brûlures » qui coupe automatiquement et instantanément l'eau chaude en cas de coupure de l'eau froide.
- Conformité **NF** logements H.Q.E.
- Poignée métal ergonomique pour une meilleure préhension.



G1/2"

Mitigeur thermostatique de douche chromé avec raccords



NORMES

- La marque of apposée sur un produit atteste que celui-ci est conforme au règlement relatif à la robinetterie. Elle vérifie l'aspect général, la résistance à la corrosion, l'interchangeabilité et la durabilité des produits.
- L'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
 est une loi française qui s'applique à tous
 les équipements sanitaires en contact avec
 l'eau destinée à la consommation humaine.
 Elle garantie que les matériaux constitutifs de
 ces équipements ne sont pas susceptibles
 de dégrader la qualité de l'eau.

GARANTIE

• L'ensemble de la robinetterie est garanti 5 ans.

Votre agence la plus proche