

Colonne lumineuse KombiSIGN 71

Pour constituer votre colonne lumineuse KombiSIGN 71, procédez de la façon suivante !

► ETAPE 1

Sélectionnez les éléments optiques ou sonores nécessaires (voir détails aux pages 33).

En plus, de nombreux points forts KombiSIGN sont disponibles (voir détails aux pages 31).



Éléments sonores

- Élément buzzer
- Élément sirène
- Module vocal

Éléments optiques

- Élément feu fixe (Incandescent ou LEDs)
- Élément feu fixe à LEDs ultrabright
- Élément feu flash (Xénon ou LEDs)
- Élément à LEDs EVS
- Élément feu clignotant à LEDs
- Élément feu rotatif à LEDs
- Élément feu fixe à LEDs multicolore

► ETAPE 2

Sélectionnez le type de montage adapté à votre utilisation.

► ETAPE 3

Sélectionnez l'élément de raccordement en fonction du type de montage choisi (voir détails aux pages 43).

Fixation sur fond plat ou équerre



Embase avec borniers à technologie CAGE CLAMP®
Référence 640 800 00



Borniers à vis
Référence 640 820 00

NOUVEAU



Embase M12
Référence 640 850 55

Fixation sur tube



Embase avec borniers à technologie CAGE CLAMP®
Référence 640 810 00



Borniers à vis
Référence 640 830 00

NOUVEAU



Embase M12
Référence 640 860 55

► ETAPE 4

Sélectionnez, le cas échéant, le pied et le tube de la longueur souhaitée (uniquement pour un montage sur tube) (voir détails aux pages 67).



Tube avec collier de serrage
Référence 960 000 18



Adaptateur pour montage sur fond plat
Référence 960 000 25



Pied avec tube intégré
Référence 975 840 10

Tube Ø 25 mm, aluminium

	Référence
Longueur 100 mm	975 845 10
Longueur 250 mm	975 840 25
Longueur 400 mm	975 840 40
Longueur 600 mm	975 840 60
Longueur 800 mm	975 840 80
Longueur 1000 mm	975 840 03

Embase pour tube, plastique
Référence 975 840 90

Embase pour tube, métal
Référence 975 840 91

Pied pliable
Référence 960 000 30

Pied pliable
Référence 960 009 12

Tube Ø 25 mm, plastique, pour montage sur pied pliable, longueur 45 mm
Référence 960 000 31



► ETAPE 5

Sélectionnez, le cas échéant, l'équerre ou l'élément de raccordement (voir détails aux pages 67).



Élément de raccordement pour câblage latéral
Référence 975 840 01



Équerre pour montage sur fond plat
Référence 960 000 02



Équerre simple
Référence 975 840 85



Équerre double
Référence 975 840 86



Système de montage en angle 90°
Référence 960 000 41



Élément de raccordement pour câblage latéral
Référence 975 840 01



Élément de raccordement pour fixation magnétique et câblage latéral
Référence 975 840 04



Équerre pour montage sur pied avec passage de câble
Référence 960 000 14



Équerre pour montage sur pied
Référence 960 000 01



Système de montage en angle 90°
Référence 960 000 41

CONSEIL

Site Internet des avertisseurs :
www.werma.com

Vous pouvez constituer, à votre guise, rapidement et facilement une colonne lumineuse avec notre «configurateur» sur www.werma.com.



Équerre (accessoire)



Pied avec tube intégré (accessoire)

- Signalisation très visible, même dans des conditions de visibilité difficile
- Les feux à LEDs ont une durée de vie accrue et une faible consommation de courant

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Ø x H):	70 mm x 65,5 mm
Calottes:	PC, transparent
Douille:	Baïonnette, BA15d, pour ampoules max. 5 W
Joint:	Déjà monté sur chaque élément
Type de protection:	IP 65

Élément feu fixe	12-240 V AC/DC
Durée de vie:	Ampoule non incluse En fonction du type d'ampoule utilisée

Élément feu fixe à LEDs	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation:	< 30 mA	< 20 mA	< 20 mA
Durée de vie:	50.000 h		

Élément feu fixe à LEDs ultrabright	24 V DC
Consommation:	Max. 195 mA
Durée de vie:	Jusqu'à 50.000 h
Données techniques :	Page 35

Élément feu flash (Xénon)	24 V DC	115 V AC	230 V AC
Consommation:	125 mA	22 mA	15 mA
Durée de vie:	4 x 10 ⁶ éclairs		
Conso. réduite pour interface ASI:	80 mA		
Fréquence du flash:	Env. 1 Hz		

Élément feu flash à LEDs	24 V DC
Consommation:	< 30 mA (rouge/orange) < 25 mA (vert/blanc/bleu)
Durée de vie:	50.000 h
Fréquence du flash:	Env. 1 Hz (Double flash)

Élément à LEDs EVS*	24 V AC/DC
Consommation:	350 mA (rouge/orange) 250 mA (vert/blanc/bleu)
* EVS = Enhanced Visibility System ou Système de visibilité accrue	
Données techniques :	Page 36


Élément feu clignotant à LEDs	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation:	25 mA	25 mA	25 mA
Durée de vie:	50.000 h		
Fréquence:	Env. 1 Hz		

Élément feu rotatif à LEDs	24 V AC/DC
Consommation:	40 mA
Durée de vie:	50.000 h
Fréquence de rotation:	Env. 120 tours/mn

Élément feu fixe à LEDs multicolore	24 V DC
Durée de vie:	50.000 h
Consommation:	< 120 mA
Couleurs possible:	Rouge, orange, vert, blanc, bleu, violet, turquoise
Données techniques :	Page 37

643 X10 55
Class 2voir indication
à la page 347

En 24 V





Élément feu fixe / flash

Feu fixe transparent
avec chiffre adhésif

Élément EVS à LEDs



Élément à LEDs

Élément feu fixe à LEDs
multicolore

RÉFÉRENCES ÉLÉMENTS OPTIQUES:

Élément feu fixe	12-240 V AC/DC
rouge	641 100 00
vert	641 200 00
orange	641 300 00
blanc	641 400 00
bleu	641 500 00

Ampoule non incluse. Accessoires cf Page 67.

Élément feu fixe à LEDs	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
rouge	644 100 75	644 100 67	644 100 68
vert	644 200 75	644 200 67	644 200 68
orange	644 300 75	644 300 67	644 300 68
blanc	644 400 75	644 400 67	644 400 68
bleu	644 500 75	644 500 67	644 500 68

Élément feu fixe à LEDs ultrabright	24 V DC
rouge	644 180 55
vert	644 280 55
orange	644 380 55
blanc	644 480 55
bleu	644 580 55

Élément feu flash (Xénon)	24 V DC (ASI)	24 V DC	115 V AC	230 V AC
rouge	643 110 55	643 100 55	643 100 67	643 100 68
vert	643 210 55	643 200 55	643 200 67	643 200 68
orange	643 310 55	643 300 55	643 300 67	643 300 68
blanc	643 410 55	643 400 55	643 400 67	643 400 68
bleu	643 510 55	643 500 55	643 500 67	643 500 68

Élément feu flash à LEDs	24 V DC
rouge	644 120 55
vert	644 220 55
orange	644 320 55
blanc	644 420 55
bleu	644 520 55

Élément à LEDs EVS	24 V DC
rouge	644 140 55
vert	644 240 55
orange	644 340 55
blanc	644 440 55
bleu	644 540 55

Élément feu clignotant à LEDs	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
rouge	644 110 75	644 110 67	644 110 68
vert	644 210 75	644 210 67	644 210 68
orange	644 310 75	644 310 67	644 310 68
blanc	644 410 75	644 410 67	644 410 68
bleu	644 510 75	644 510 67	644 510 68

Élément feu rotatif à LEDs	24 V AC/DC
rouge	644 130 75
vert	644 230 75
orange	644 330 75
blanc	644 430 75
bleu	644 530 75

Élément feu fixe à LEDs multicolore	24 V DC
multicolore	644 450 55

Autres tensions sur demande.



SCHÉMAS: cf à partir de la Page 309