



Équerre (accessoire)



Colonne lumineuse à 3 étages ainsi qu'un élément vocal et un tube avec embase de montage (en accessoire)

- Puissance sonore jusqu'à 105 dB
- Possibilité de lire des fichiers audio préenregistrés, des messages vocaux et des musiques

Durée de vie jusqu'à 5.000 h

i CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Ø x H):	Voir ci-dessous		
Calottes:	PC		
Joint:	Déjà monté sur chaque élément		
Type de protection:	IP 65 (Réf. 645 830 55 = IP 40)		

Élément buzzer	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation:	25 mA		
Dimensions (Ø x H):	70 mm x 72 mm		
Volume sonore:	85 dB		
Nombre/Type de son:	Son continu ou pulsé		

Élément sirène	24 V DC		
Consommation:	150 mA		
Dimensions (Ø x H):	70 mm x 79 mm		
Volume sonore:	105 dB		
Nombre/Type de son:	Son continu alterné		
Autres précisions:	Pas de certification UL		

Élément sonore multi sons	24 V AC/DC	115 V AC	230 V AC
Consommation:	80 mA	40 mA	40 mA
Dimensions (Ø x H):	70 mm x 72 mm		
Volume sonore:	100 dB, Volume réglable		
Nombre/Type de son:	8 sons au choix		

Élément sonore multi sons, sons commandables à distance	24 V DC		
Consommation:	80 mA		
Dimensions (Ø x H):	70 mm x 72 mm		
Volume sonore:	100 dB, Volume sonore réglable manuellement		
Nombre/Type de son:	Les variantes de sons dépendent du nombre d'éléments de signalisation utilisés		
Pilotage de sons:	7 sons au choix commandables à distance		

Élément sirène auto-ajustable	24 V DC		
Données techniques et références :	page 42		

Élément vocal	24 V DC (max. 88 dB)		
Données techniques et références :	page 40		

NOUVEAU Élément vocal	24 V DC (max. 102 dB)		
Autres précisions:	Pas de certification UL		
Données techniques et références :	page 41		

REFFÉRENCES ÉLÉMENTS SONORES: voir page suivante

voir indication à la page 347

En 24 V



Élément sonore



RÉFÉRENCES ÉLÉMENTS SONORES:

Élément buzzer	24 V AC/DC 645 800 75	115 V AC 645 800 77	230 V AC 645 800 68
----------------	--------------------------	------------------------	------------------------

Élément sirène	24 V DC 645 830 55
----------------	-----------------------

Élément sonore multi sons	24 V AC/DC 645 820 75	115 V AC 645 820 67	230 V AC 645 820 68
---------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------

Élément sonore multi sons, sons commandables à distance	24 V DC 645 850 55
--	-----------------------

Élément sirène auto-ajustable	24 V DC 645 810 55
----------------------------------	-----------------------

Module vocal	24 V DC (max. 88 dB) 645 840 55
--------------	------------------------------------

NOUVEAU

Module vocal puissant	24 V DC (max. 102 dB) 645 860 55
-----------------------	-------------------------------------



Sirène auto-ajustable
(la puissance s'adapte au
niveau sonore ambiant)



Module vocal jusqu'à 88 dB



SCHÉMAS:

cf à partir de la page 309



Module vocal jusqu'à 102 dB