

- 32 sons au choix pour les utilisations les plus diverses
- Puissance sonore réglable jusqu'à 115 dB
- Pour les modèles basse tension, 2 sons sont commandables à distance



### **i** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions (Ø x H):	100 mm x 100 mm
Boîtier:	PC/ABS-Blend
Câblage:	Bornier à vis max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble:	Presse-étoupe M20 x 1,5 mm Presse-étoupe non inclus

Types de sons et des fréquences: Réglable par switch, voir tableau sur page de droite

### **🛒** RÉFÉRENCES:

Tension	9-28 V DC
Consommation	10-120 mA
rouge	<b>140 150 50</b>
blanc	<b>140 950 50</b>

Tension	110-240 V AC
Consommation	10-40 mA
rouge	<b>140 150 60</b>
blanc	<b>140 950 60</b>

### **🏠** ACCESSOIRES:

Presse-étoupe M20 x 1,5 mm	<b>975 444 01</b>
----------------------------	-------------------

### **📐** SCHÉMAS:

cf Page 296



voir indication  
à la page 347

9-28 V

110-240 V

Si entrée de  
câble par  
l'arrière

