1-FT-AXclean-11-11_- 18/01/12 14:55 Page1

CECIL PRO s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

AXclean

NETTOYANT
Bois et composite

GEL ANTI-COULURES

- Elimine mousses et moisissures
- Désincruste les graisses, taches, salissures...

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi : en phase aqueuse

Aspect : incolore

Viscosité : gel

Densité : 0.999

PH : neutre

Matières actives : Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium

CRAINT LE GEL

Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine

TP8 – Protection contre les moisissures

FONCTIONS

Nettoie, dégraisse et désincruste toutes les salissures sur les terrasses, planchers, caillebottis, abords de piscine, bardages....

Action anti-mousse et anti-moisissure.

S'utilise sur toutes les essences de bois et sur les bois composite.

Gel anti-coulures en phase aqueuse.

MODE D'EMPLOI

Brosser la surface pour éliminer les épaisseurs trop importantes de mousses.

Appliquer au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière.

Sur une grande surface, travailler par petites zones successives.

Laisser agir 5 à 10 minutes ; en cas de forte infestation de mousse, prolonger le temps d'action.

Brosser vigoureusement à l'aide d'une brosse dure ou d'un balai brosse ou nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression (sur le bois : suivre les recommandations du fournisseur).

Pour les surfaces très sales, renouveler l'opération.

Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher.

Conseil Pro :
En cas de fortes infestations ou de salissures importantes, prolonger le temps d'action.

Matériel d'application :
Spatule, pinceau.

Consommation :
5 à 10 m^2/L par couche (selon la porosité du matériau)

Séchage : (20°C - HR : 65 %)
Laisser agir 5 à 10 mn
Ne pas laisser sécher.
Rincer à l'eau

Nettoyage du matériel :
EAU immédiatement après usage.

Conditions d'application :
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com.**

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

n.navarre graphiste(s) 04 78 28 55 44 // REV 1 - 11/11