

Ligatureuse XGT

TR001GZ

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Ligaturer sans effort

Compatible avec les barres d'armature épaisses (D29 x D25). 3900 attaches avec une batterie 40V 4 Ah. Deux moteurs BL pour la torsion et l'alimentation assurent un nouage stable avec un fil de 1,6 mm. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
BL Motor	✓
Diamètre du fil	1,6 mm
Capacité maximale de ligature 2 barres d'armature	25 x 29 mm
Capacité maximale de ligature 3 barres d'armature	(19 x 19) x 25 mm
Capacité maximale de ligature 4 barres d'armature	(16 x 16) x (16 x 16) mm
Niveau de puissance sonore (I_{wa})	88 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
Incertitude de vibrations (facteur K)	$1,5 \text{ m/s}^2$
Dimensions du produit (L x l x H):	375 x 113 x 331 mm
Poids de l'outil avec batterie	3,3 - 4,5 kg
Poids net du produit	2,6 kg

Code EAN 0197050012135

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

783208-8

Clé hexagonale



836433-1

Moulage MAKPAC TR001G



821552-6

Coffret MAKPAC 4



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1915N0-0

Fils à ligaturer 1,6 mm



1915N6-8

Rallonge pour ligatureuse

