ADHECELL®

Fond de joint en mousse de polyuréthane avec adhésif

PERFORMANCES

Répond Aux Exigences Du DTU 44.1 : Étanchéité Des Joints De Façades Pour Mise En Oeuvre De Mastics

APPLICATIONS

Fond De Joint Destiné À Limiter La Profondeur De La Garniture D'étanchéité Ou Du Mastic.
Étanchéité Des Coffrages Pour Limiter Les Fuites De Laitance De Béton.
Utilisé Pour Tous Joints De Dilatation Et De Raccordement

AVANTAGES

Facile à poser grâce à sa face auto-adhésive
Existe en version pré-comprimé pour réduire l'encombrement et faciliter la pose.
Limite la consommation de mastic

Composition du produit	**Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes avec une face adhésive**	
Couleur	**Gris**	
Densité	**16 kg/m³ (+/-10%)**	**NF EN ISO 845**
Allongement à la rupture	**> 140%**	**NF EN ISO 1798**
Résistance à la rupture	**90 kPa**	**NF EN ISO 1798**
Résistance à la déchirure	**>280 N / m**	**NF EN ISO 8067**
Durée et température de stockage	**24 mois, entre +1°C et +25°C dans son emballage d'origine**	
Température d'application	**De +5°C à +35°C**	
Tenue à la température	**-40°C à +70°C**	
Emission dans l'air intérieur	**COVT < 1000 (classement A+)**	**NF EN ISO 16000**

COLISAGE

ADHECELL

COLISAGE STANDARD

Code article	Désignation produit	Largeur / Epaisseur (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
2874520000	ADHECELL AA 10X10X10M	10 x 10	10	Colis de 800 m - 80 Rouleaux
2874810000	ADHECELL AA 10X15X10M	10 x 15	10	Colis de 500 m - 50 Rouleaux
2874650000	ADHECELL AA 15X10X10M	15 x 10	10	Colis de 500 m - 50 Rouleaux
2874940000	ADHECELL AA 15X15X10M	15 x 15	10	Colis de 350 m - 35 Rouleaux
2874780000	ADHECELL AA 20X10X10M	20 x 10	10	Colis de 400 m - 40 Rouleaux
2875070000	ADHECELL AA 20X15X10M	20 x 15	10	Colis de 250 m - 25 Rouleaux
2875100000	ADHECELL AA 20X20X10M	20 x 20	10	Colis de 250 m - 25 Rouleaux
2875230000	ADHECELL AA 30X30X10M	30 x 30	10	Colis de 230 m - 23 Rouleaux