


## **ACRYLBAND**



# Mousse imprégnée pour complément d'étanchéité en deuxième barrière





#### **PERFORMANCES**

Classe 2 (>300 Pa)

#### APPLICATIONS

Fond De Joint, Application En Seconde Barrière. Calfeutrement De Joint De Dilatation.



#### **AVANTAGES**

Fond de joint durable. Etanche à la pluie battante à 300 Pa. Compatible avec tous types de mastic d'étanchéité.

Composition du produit	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique			
Couleur	Gris			
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 2 (> 300 Pa)	NF P 85-570		

Etanchéité à l'air	Classe 2	NF P 85-570		
Résistance aux intempéries, à la chaleur et aux rayonnements UV	Classe 2 NF P 85-570			
Durée et température de stockage	24 mois, entre +1°C et +25°C dans son emballage d'origine			
Température d'application	A partir de +5°C			
Tenue à la température	-40°C à +90°C			
Classement au feu	B2	DIN 4102		
Emission dans l'air intérieur	COVT < 1000 (classement A+)	NF EN ISO 16000		

### COLISAGE

CR		

#### COLIS CHANTIER

Code article	Désignation produit	plage utilisation (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
1461800000	ACR PC 10/1.5-3X12.5M	10/1,5-3	12,5	Colis de 500 m - 40 Rouleaux
1453070000	ACR PC 12/2-4X15M	12 / 2-4	15	Colis de 480 m - 32 Rouleaux
1462060000	ACR PC 15/1.5-3X12.5M	15/1,5-3	12,5	Colis de 325 m - 26 Rouleaux
1453100000	ACR PC 15/2-4X15M	15 / 2-4	15	Colis de 390 m - 26 Rouleaux
1453230000	ACR PC 15/3-7X11M	15 / 3-7	11	Colis de 286 m - 26 Rouleaux
1461640000	ACR PC 15/5-10X5,6M	15/5-10	5,6	Colis de 145,6 m - 26 Rouleaux
1462190000	ACR PC 20/2-4X10M	20 / 2-4	10	Colis de 200 m - 20 Rouleaux
1453360000	ACR PC 20/3-7X11M	20 / 3-7	11	Colis de 220 m - 20 Rouleaux
1462220000	ACR PC 30/8-15X3.3M	30 / 8-15	3.3	Colis de 39,6 m - 12 Rouleaux
1477990000	ACR PC 40/7-12X4.3M	40 / 7-12	4,3	Colis de 43 m - 10 Rouleaux
1477280000	ACR PC 40/8-15X3.3M	40 / 8-15	3,3	Colis de 33 m - 10 Rouleaux

#### **LONGUEUR 2M**

Code article	Désignation produit	Largeur plage utilisation (en mm)	Longueur par rouleau (en m)	Conditionnement / Présentation
1415140000	ACR AA 15/2-4X2M	15 / 2-4	2	Colis de 396 m - 198 Bandes
1415270000	ACR AA 20/3-7X2M	20 / 3-7	2	Colis de 200 m - 100 Bandes
1415300000	ACR AA 30/5-10X2M	30 / 5-10	2	Colis de 102 m - 102 Bandes