

## FSTH 50x25/12-10K

Galet guide avec bande de roulement en polyuréthane  
Blickle Extrathane®, avec corps de roue en acier

EAN 4047526683269  
ID 683268  
Code douanier 83022000



### Bandage / bande de roulement :

- élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A
- faible résistance au roulage
- très résistant à l'usure
- haute résistance aux coupures et à l'arrachement
- couleur jaune, non tachant, non marquant par contact
- très bonne liaison chimique avec le corps de roue

### Corps de roue :













- acier

### Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu'à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
- les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle



### Données techniques:

Ø roue (D)		50 mm
Largeur de roue		25 mm
Capacité de charge à 4 km/h		140 kg
Capacité de charge (statique)		350 kg
Type de moyeu		roulement à billes
Roulement à billes		6201 2RS
Ø alésage (d)		12 mm
Longueur de serrage (T5)		10 mm
Résistance min. à la température		-20 °C
Résistance max. à la température		70 °C
Dureté du revêtement		92 Shore A
Poids de la pièce		0,2 kg
Non tachant		
Non marquant par contact		
Antistatique		×
ESD		×
Conductible d'électricité		×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures		×
Bande de roulement résistante à l'hydrolyse		×
Compatible autoclave		×

#### Dureté du revêtement

  92 Shore A

#### Résistance au roulage

  très bien

#### Résistance à l'usure

 excellent

#### Bruits de roulage / Protection du sol

  bien