



---

## Spécifications techniques

# Harnais Antistatique

### Description :

Harnais ATEX Antistatique avec prolongateur dorsal et PAD amovible. Amarrage dorsal et sternal (ganses sternales)

### Référence :

1015074 (taille S/M)  
1015075 (taille L/XL)  
1030510 (taille XXL)

### Caractéristiques :

#### Epaules et cuissardes :

Matière en sangle polyester antistatique 45mm  
Résistance supérieure à 2200 daN

#### Anneaux en D (dorsal) + prolongateur intégré :

Matière en acier inoxydable Ø 7mm  
Résistance supérieure à 5000 daN

#### Boucle d'ajustement :

Matière en alliage aluminium 45mm  
Résistance supérieure à 850 daN

#### Boucle automatiques :

Matière en acier inoxydable et aluminium  
Résistance supérieure à 900 daN

Poids : 1.25 kg





---

Essais statiques :

> 15 KN

Température d'utilisation :

-30°C à +50°C

EN 361 / Conforme norme ATEX EN IEC 60079-0 :2018

**ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

[techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

---

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)