

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONOPHASE S3B CB

Caractéristiques et spécificités

Référence : 4010500125

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------|
| Tension / Fréquence | V/Hz | 230/50 |
| Indice de protection | IP | 43 |
| Isolation | Classe | I |
| Puissance nominale | kW | 3 |
| Débit d'air | l/min | 8100 |
| Dépression max | mbar | 211 |
| Niveau sonore | dB(A) | 75 |
| Capacité cuve | L | 100 |
| Surface filtrante | cm ² | 19500 |
| Diamètre embouchure | mm | 70 |
| Dimension | mm | 795x600x1570 |
| Poids | kg | 70 |
| Longueur de câble | m | 9 |

Accessoires D.50 mm inclus :

- Raccord de réduction
- Flexible 5 mètres avec manchons
- Manche à double courbure
- Capteur à roulettes
- Capteur tronconique
- Lance plate métallique
- Raccord de jonction



MÉTALLURGIE

PRINCIPALEMENT POUR LE
RAMASSAGE DES COPEAUX



Aspirateurs monophasés industriels, les modèles S3B sont solides, simples à utiliser et fiables. Equipés de 3 moteurs indépendants de type «by-pass», ces modèles sont des aspirateurs conçus pour la collecte de matériaux lourds et de liquides : conçus pour l'artisanat, les intégrateurs de machines outils, les industries métallurgiques, mécaniques, ces aspirateurs peuvent être utilisés sur des machines outils, avec copeaux métalliques, huiles de coupe, environnement graisseux, etc...

NILFISK