

HANDGRIP C150

P700816

Gant de manutention moyenne et lourde

Bénéfices

- Bon grip en environnement sec
- Excellente résistance à la déchirure : durée de vie supérieure

Domaines d'utilisation

- Manutention de briques et tuiles
- Manutention générale
- Construction
- Logistique
- Recyclage
- Jardinage

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Lot de 10 paires
- Carton de 100 paires

Taille	Code
T7 - S	41 656 425
T8 - M	31 512 999
T9 - L	31 512 980

Taille	Code
T10 - XL	31 512 972
T11 - XXL	58 720 119



Descriptif

- Gant tricot coton/polyester gris-bleu sans couture, jauge 10
- Enduction latex orange sur paume et face des doigts
- Forme anatomique
- Poignet élastique
- L'absence de couture accroît le confort d'utilisation
- La finition latex adhésivée procure une excellente préhension en milieu sec ou humide
- Garanti sans silicone

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement

Composition

- Matière : Tricot coton/polyester gris-bleu, jauge 10
- Enduction : Latex orange
- Longueur : 23 à 26 cm selon les tailles

Normes



2143X

Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

"X" signifie que le test n'a pas été effectué

EN ISO 21420



ZERO PLASTIC PACK
PRINTED WITH VEGETABLE INKS