

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ CSI 06 SUR PLAQUE



CSI 06 - Raccord fileté femelle cylindrique

Profil : ISO 6150C

Le raccord fileté femelle cylindrique prevoS1 en version libre-service, profil ISO 6150C, avec sa conception innovante, son niveau de qualité supérieur et son design ergonomique, font de ce raccord rapide de sécurité une référence sur le marché. Le diamètre 6mm est le plus utilisé pour des applications diverses. Ce raccord garantit résistance, durabilité et sécurité lors de son utilisation.



UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le raccord air comprimé CSI 06 intègre une fonctionnalité «one push», anti-coup de fouet pour la sécurité lors de la déconnexion, minimisant ainsi les risques d'accidents pour l'utilisateur.

ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Grâce aux joints toriques et aux joints de soupapes, le raccord assure une étanchéité parfaite en position accouplée et désaccouplée.

DÉBIT D'AIR OPTIMAL ET UTILISATION FACILE

Le raccord CSI 06 est équipé d'un bouton pratique et d'un corps orientable garantissant un accès constant au bouton, simplifiant son utilisation. Il assure un débit d'air optimal et garantit une connexion facile et efficace.

Pression d'utilisation min/max

2 / 12 bar

Ø de passage

6 mm

Température min/max

-15 / 70 °C

Référence	Taraudage
CSI 061101CP	G1/4
CSI 061102CP	G3/8
CSI 061103CP	G1/2