


NS-... **Douilles impact 1/2" courtes 6 pans en mm**

Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs. (visseuses, clés à chocs électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile.

Verrouillage par goupille et jonc.

Très grande résistance à l'usure.

Présentation brunie.



Normes : NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1,
NF ISO 2725-1

référence	A mm	D mm	d mm	H mm	P mm	Poids g
NS-8	8	14	25	38	5	60
NS-9	9	15	25	38	5	60
NS-10	10	17,5	25	38	5	60
NS-11	11	19	25	38	5	60
NS-12	12	20	25	38	5	65
NS-13	13	21	25	38	5	65
NS-14	14	22,5	25	38	7	65
NS-15	15	25	30	38	7	110
NS-16	16	26	30	38	9	110
NS-17	17	27,5	30	38	9	120
NS-18	18	29	30	38	9,5	115
NS-19	19	30	30	38	10	115
NS-21	21	30	30	38	10	110
NS-22	22	32	30	38	10	125
NS-23	23	33,70	30	38	12	155
NS-24	24	35	30	45	12	155
NS-27	27	38	30	50	13	190
NS-29	29	40	30	50	14	210
NS-30	30	42	30	50	16,5	215



Créateur d'outils

NS-32	32	45	30	50	16,5	240
-------	----	----	----	----	------	-----