Créateur d'outils

NS-...L Douilles impact 1/2" longues 6 pans en mm

Douilles conçues pour résister aux efforts transmis par les machines à chocs. (visseuses, clés à chocs électriques ou pneumatiques) utilisées dans l'industrie ou l'automobile.
Verrouillage par goupille et jonc.
Très grande résistance à l'usure.
Présentation brunie.



Normes : NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1

référence	A mm	D mm	d mm	H mm	P mm	Poids g
NS-8-L	8	15	25	80	14	120
NS-10-L	10	17,5	25	80	14	220
NS-11-L	11	19	25	80	15	220
NS-12-L	12	20	25	80	17	230
NS-13-L	13	21	25	80	16	225
NS-14-L	14	22,5	25	80	17,5	220
NS-16-L	16	25	30	80	17,5	340
NS-17-L	17	26	30	80	16	315
NS-18-L	18	27,5	30	80	17	315
NS-19-L	19	29	30	80	19	290
NS-21-L	21	30	30	80	19,5	280
NS-22-L	22	32	30	80	20	340
NS-23-L	23	34	30	80	23	340
NS-24-L	24	35	30	80	21	405
NS-27-L	27	38	30	80	48,5	450
NS-29-L	29	40	30	80	30	500
NS-30-L	30	43,5	30	80	50,5	500
NS-32-L	32	45	30	80	35	500

Mentions légales
Dans l'état actuel des informations. Photos non contractuelles.