


T-...E Tournevis S1 fente électricien lame ronde

Lame chromée avec bout traité bruni.

La tête de la lame est fraisée pour un accès facile à la vis notamment pour les dominos.

Manche ergonomique bi-matière.

Repérage rapide de l'empreinte fente grâce à la couleur jaune sur le manche.



Normes : DIN 5264, NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2

référence	Empreinte mm	l mm	d mm	e mm	D mm	L mm	Poids g
T-2E75	2	75	2	0.4	20	156.6	18
T-25E50	2.5	50	2.5	0.4	20	131.6	18.5
T-25E75	2.5	75	2.5	0.4	20	156.6	20
T-3E75	3	75	3	0.5	20	156.6	21
T-3E100	3	100	3	0.5	20	181.6	22
T-35E75	3.5	75	3.5	0.6	25	176.7	41.5
T-35E100	3.5	100	3.5	0.6	25	201.7	43
T-35E200	3.5	200	3.5	0.6	25	301.7	50
T-4E100	4	100	4	0.8	25	201.7	46
T-4E150	4	150	4	0.8	25	251.7	51.5
T-4E250	4	250	4	0.8	25	351.7	61
T-55E100	5.5	100	5.5	1	29	212.6	75
T-55E125	5.5	125	5.5	1	29	237.6	80
T-55E150	5.5	150	5.5	1	29	262.6	90
T-55E250	5.5	250	5.5	1	29	362.6	100
T-65E125	6.5	125	6.5	1.2	32	222.9	110
T-65E150	6.5	150	6.5	1.2	32	272.9	117
T-65E200	6.5	200	6.5	1.2	32	322.9	130