

TruTool C 250 / TruTool C 250 LiHD-batterie 18V avec séparateur de copeaux



Quick & Easy

En plus pour la version à batterie :

18V LiHD

BL Motor



U/min

Stop



Accessoires fournis avec

Couteau rectiligne 1,5–2,5 mm (installé) contre-coutaux (installés) TRUMPF Box S1 (électrique)
Pour la version à batterie : 2x batteries 18V LiHD 4 Ah, chargeur LG 18V/12V, TRUMPF Bpx S2

Caractéristiques du produit

- La plus performante dans sa catégorie; jusqu'à 2,5 mm d'acier
- Maniable d'une main, séparateur de copeaux intégré. Pour une flexibilité maximale
- Idéal pour découpes intérieures et les travaux d'entaille

Version à batterie

- Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et technologie Power Head
- Cordless Alliance System : une batterie, de nombreuses solutions. 100 % compatible avec toutes les machines à batterie 18V

Pièces d'usure

Couteau rectiligne 1,5–2,5 mm	Couteau rectiligne < 1,5 mm	Couteau curviligne < 1,5 mm	Couteau HR < 1,5 mm	Couteau SC	Contre couteau	Plaque copeaux
Jeu de 2 1279105 Jeu de 5 1279106	Jeu de 2 1279107 Jeu de 5 1279108	2er-Ser 1279145 Jeu de 5 1279146	Jeu de 2 1279142 Jeu de 5 1279143	Jeu de 2 1279109 Jeu de 5 1279110	2 pièce 1275275	2498958

Pièces d'usure		
Couteau rectiligne 1,5–2,5 mm	jeu de 2 1279105	jeu de 5 1279106
Couteau rectiligne < 1,5 mm	jeu de 2 1279107	jeu de 5 1279108
Couteau curviligne	jeu de 2 1279145	jeu de 5 1279146
Couteau HR	jeu de 2 1279142	jeu de 5 1279143
Couteau SC (gaine spralée)	jeu de 2 1279109	jeu de 5 1279110
Contre couteaux (2 pièce)	1275275	
Séparateur de copeaux	1257996	
Plaque copeaux	2498958	
Accessoires		
Tournevis Torx PB 410	1775531	
Graisse lubrifiante G1 25 g	0344969	
TRUMPF Box S1 (électrique)	1763681	

En plus pour la version à batterie	
Batterie 18V LiHD 4 Ah	2598811
Chargeur LG 12V–36V DE / CH	2569784
Chargeur LG 12V–36V GB	2569786
Chargeur LG 12V–36V US	2569785
TRUMPF Box S2	1763682

Données techniques						
		Couteau rectiligne	Couteau rectiligne	Couteau curviligne	Couteau HR	Couteau SC
		0,5–1,5 mm	1,5–2,5 mm	0,5–1,5 mm	0,5–1,5 mm	Pour gaine spiralée
Epaisseur maximale de tôle						
Acier 400 N/mm²	mm	1,5	2,5	1,5		
Acier 600 N/mm²	mm	1	1	0,8	1,5	
Aluminium 250 N/mm²	mm	2	3	2		
Gaine spiralée acier 400 N/mm²	mm					4 x 0,9/6 x 0,6
Gaine spiralée acier 600 N/mm²	mm					4 x 0,6
Vitesse de travail (électrique max.)	m/min	10	10	10	10	10
Vitesse de travail (batterie max.)	m/min	10	10	10	10	10
Diamètre de l'avant-trou	mm	17	22	15	20	18
Rayon minimum (G / D)	mm	70/80	100/130	45/80	100/100	150
Puissance nominale moteur (électrique)	W	550				
Tension (batterie)	V	18				
Poids (électrique)	kg	2				
Poids (avec batterie)	kg	2,5				
Longueur/hauteur (électrique)	mm	340/83				
Longueur/hauteur (batterie)	mm	398/119				

Couteau	Application max. de tôle (mm)	Rayon minimum
Couteau rectiligne –1,5 mm		
Couteau rectiligne –2,5 mm		
Couteau curviligne		
Couteau HR		
Couteau SC (Gaine spiralée)		