

TruTool C 160 LiHD-batterie 12V



Accessoires fournis avec

Couteau rectiligne 1–1,6 mm (installé), jeu de contre couteaux (installé), clé hexagonale SW 2,5, 2x batterie 12V LiHD 4 Ah, chargeur LG 12V–36V, clip ceinture, TRUMPF Box S2

Caractéristiques du produit

- Modèle économique
- Faible poids et maniable. Avant-trou réduit
- Appropriété pour les tâches de coupe sans séparation de copeaux
- Idéal pour découpes intérieures et encoches
- Gestion intelligente de la batterie, moteur sans balais et technologie Power Head
- Cordless Alliance System : batterie 12V compatible dans leur classe de performance - également avec les machines et chargeurs des partenaires CAS (12V-36V)

Pièces d'usure				
Couteau rectiligne 1–1,6 mm	Couteau rectiligne < 1 mm	Couteau curviligne < 1 mm	Couteau HR	Jeu de contre-couteaux
Jeu de 2 1264343 Jeu de 5 1264345	Jeu de 2 1264356 Jeu de 5 1264357	Jeu de 2 1264358 Jeu de 5 1264359	Jeu de 2 1264346 Jeu de 5 1264347	0927708

Pièces d'usure		
Couteau rectiligne 1–1,6 mm	jeu de 2 1264343	jeu de 5 1264345
Couteau rectiligne < 1 mm	jeu de 2 1264356	jeu de 5 1264357
Couteau curviligne < 1 mm	jeu de 2 1264358	jeu de 5 1264359
Couteau HR	jeu de 2 1264346	jeu de 5 1264347
Jeu d'outils (1x couteau rectiligne et couteau curviligne)	0913521	
Jeu de contre couteaux	0927708	
Graisse lubrifiante G1	25 g	0344969
Graisse lubrifiante G5	900 g	1954202

Accessoires	
Batterie 12V LiHD 4 Ah	2598770
Chargeur LG 12V–36V DE / CH	2569784
Chargeur LG 12V–36V GB	2569786
Chargeur LG 12V–36V US	2569785
Clé hexagonale SW 2,5	0067822
Clip ceinture	2599016
TRUMPF Box S2	1763682

Données techniques					
		Couteau rectiligne	Couteau rectiligne	Couteau curviligne	Couteau HR
		< 1 mm	1 – 1,6 mm	< 1 mm	0,5 – 1,2 mm
Epaisseur maximale de tôle					
Acier 400 N/mm²	mm	1	1,6	1	1,6
Acier 600 N/mm²	mm	1	1,2	0,8	1,2
Aluminium 250 N/mm²	mm	1,2	2	1,2	2
Gaine spiralée acier 400 N/mm²	mm				4 x 0,6
Vitesse de travail max.	m/min	9	9	9	9
Diamètre de l'avant-trou	mm	15	15	8	8
Rayon minimum (G / D)	mm	90/90	90 /90	48 /40	160 /160
Tension	V	12V			
Poids (avec batterie)	kg	1,6			
Longueur/hauteur	mm	357/88			

Couteaux	Application max. de tôle (mm)	Rayon minimum
Couteau rectiligne –1,0 mm		
Couteau rectiligne –1,6 mm		
Couteau curviligne		
Couteau HR		

■ Acier (400 N/mm²) ■ Acier à haute résistance (600 N/mm²) ■ Aluminium (250 N/mm²)