

# Burineur SDS-MAX XGT®

## HM002GZ03

80 V MAX XGT® - 20.9 Joules -  
Produit seul

Puissance de frappe de 20 J aussi performant qu'un  
burineur filaire SDS Max

Démarrage progressif. AWS : connexion aux  
aspirateurs Bluetooth. Poignée Soft Grip. Soft No  
Load : Moins de vibrations, pas de frappe à vide.  
AVT : Faible niveau de vibration. Technologie XPT.  
Vitesse constante en charge, ajustement auto de la  
puissance du moteur. 1 batterie XGT au lieu de 2  
batteries LXT® = maîtrise du poids et de  
l'encombrement.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Énergie                                                       | 2 x 40 V                      |
| Tension XGT                                                   | ✓                             |
| BL Motor                                                      | ✓                             |
| Composant batterie                                            | Li-ion                        |
| Impacts par minute (IPM)                                      | 950 - 1 900 min <sup>-1</sup> |
| Puissance de frappe                                           | 20,9 J                        |
| Adapté pour les embouts SDS-MAX                               | ✓                             |
| AWS prêt                                                      | ✓                             |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )                 | 100,5 dB(A)                   |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )              | 91 dB(A)                      |
| Incertitude de bruit (facteur K)                              | 1,9 dB(A)                     |
| Poids de l'outil avec batterie                                | 12,0 - 14,5 kg                |
| Dimensions du produit (L x l x H):                            | 574 x 146 x 324 mm            |
| Niveau de vibration, burinage avec poignée latérale de type D | 6,6 m/s <sup>2</sup>          |

### AVANTAGES PRODUITS

- Poignée antivibration pour une utilisation plus confortable
- Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
- Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision
- Les paramètres d'angle de 12 embouts leurs permettent d'être réglé à différentes positions pour une commodité de fonctionnement.
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge

Code EAN 0088381737012

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**135269-8**

Poignées de burinage complètes



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**443122-7**

Chiffon tissu



**821848-5**

Coffrets de transport et moulages



**D-34176**

Pointe SDS-Max



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

**198900-7**

Puce bluetooth



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191N77-1**

KIT DE MAINTENANCE



**199144-2**

Kit d'aspiration burinage SDS-MAX

