



CHRONOSOFT

RÉSISTANCE & EXCELLENCE

Conçu pour résister à des chaleurs extrêmes, le masque de protection balistique CHRONOSOFT est adapté aux conditions difficiles. Sa monture en TPR, ventilée ou étanche, combinée à sa tresse de maintien inifuge, assure une grande durabilité à haute température. Équipé du système EQUALIZER intégré dans son double écran, il offre une protection maximale contre la buée pour une vision claire en toute circonstance. CHRONOSOFT est le choix ultime pour les personnes en recherche de performances supérieures et d'une sécurité intransigeante.

 165.5 G

- + PROTECTION BALISTIQUE HAUTE PERFORMANCE: STANAG
- + DOUBLE ÉCRAN BALISTIQUE POUR UNE PROTECTION ULTIME CONTRE LE FEU, LA BUÉE ET LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES
- + LARGE TRESSE RÉGLABLE IGNIFUGÉE
- + MONTURE, VERSION AÉRÉE OU ÉTANCHE, EN ÉLASTOMÈRE ULTRA-COMFORTABLE



TECHNOLOGIES

EQUALIZER

VERSIONS



CHRONT10M



CHRONT11M



CHRONT00M



CHRONT01M

bolle
SAFETY





CHRONOSOFT

RÉFÉRENCE	VERSION	MARQUAGES OCULAIRE	MARQUAGES MONTURE	RÉSISTANCE BALISTIQUE V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRAITEMENT
CHRONT10M	INCOLORE ÉTANCHE	UL1.2 DT 1 KN C€	16321 UL1.2 DT 1-M 3 6 4 5 C€	243,8 M/S		EQUALIZER - ANTI-RAYURES (K) / ANTI-BUGÉE (N)
CHRONT11M	INCOLORE AÉRÉE	UL1.2 DT 1 KN C€	16321 UL1.2 DT 1-M 3 6 C€	243,8 M/S		EQUALIZER - ANTI-RAYURES (K) / ANTI-BUGÉE (N)

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES C€ SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE : Taille: 19 x 11 x 7,2 mm	CARTON : Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 5.01 kg
3660740020651	3660740220655 - 20 pcs
3660740021863	- 3660740221867 - 20 pcs
CODE DOUANIER : 9004901000	

NORMES BALISTIQUES

STANAG 2920

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	DOUBLE ECRAN - POLYCARBONATE BASE 5	CE	EN ISO 16321-1
MONTURE	TPR	ANSI	ANSI Z87.1-2010
TRESSE	NYLON POLYESTER, IGNIFUGE - 40MM	AS/NZS	

ACCESSOIRES EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTION	UNITAIRE :	BOITE :	CARTON :
CHRON00M	INSERT RX	840276707193	840276707209	840276707216
CHRON01M	STRAP	840276707285	840276707292	840276707308

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES :



OU SCANNEZ :

NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que la solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



ORIGINE: TW

FICHE TECHNIQUE: 02-19-2025

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

