

OPTILITE

P70P1KG

Combinaison de protection déperlante

Bénéfices

- Agréable à porter
- Déperlante
- Bonne protection contre les liquides

Domaines d'utilisation

- Pour les travaux avec aérosols ou projections de liquides
- Exposition aux huiles et aux graisses
- Cabine de peinture
- Traitement phytosanitaire
- Manipulation de colles et solvants
- Nettoyage
- Industrie chimique
- Contact avec des agents infectieux

Conditionnement

- Unité de vente : le sachet de 10
- Carton de 40 pièces

Taille	Code	Taille	Code
S	72 000 722	XXL	72 000 765
M	72 000 730	3XL	72 000 773
L	72 000 749	4XL	72 000 781
XL	72 000 757	5XL	72 001 559



Descriptif

- Combinaison de protection à cagoule fabriquée à partir de films microporeux laminés sur une couche interne de non tissé SMS (65 g/m²)
- Fermeture à double glissière polyamide avec rabat adhésif
- Cagoule 3 pièces confortable
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles
- Cagoule élastiquée
- Traitée antistatique
- Passes-pouces au niveau des poignets
- Très bonne résistance à la déchirure
- Coupe raglan large aux épaules, agréable à porter
- Sans silicone
- Repousse efficacement les liquides
- Empiècement à l'entrejambe pour une plus grande résistance
- Coloris : blanc

Composition

- 100 % polypropylène laminé d'un film polyéthylène

Normes

- CAT.3 Type 5B/6B

EN 13034
EN 13982-1



Protection chimique



Type 5B



Type 6B

EN 14126



Protection contre les agents infectieux

EN 1149-5



Antistatique

EN 1073-2



Protection contre les particules radioactives