

AEXASOL PLUFOR

(EX ULTRA 10)

PUISSANT NETTOYANT SOLS



INFOS LOGISTIQUES

• Réf : NT010

Bidon 5 litres
Carton de 2

Code douane

3402 90 90

Transport ADR

Non soumis

Soumis

• DESCRIPTION

Nettoyant sol puissant, émulsionne et élimine radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces... Toutes surfaces : sols non protégés par des émulsions, surfaces modernes, surfaces peintes... Utilisation manuelle ou mécanique (auto-laveuse, nettoyeur haute-pression).

+ Toutes surfaces

+ Utilisation manuelle et mécanique

• MODE D'EMPLOI

Recommandé dilué dans l'eau, tiède de préférence, au moment de l'emploi, selon les indications précisées dans les tableaux de dosage (ci-contre). En utilisation manuelle, recouvrir la surface à traiter de la solution, laisser agir pendant quelques secondes. Frotter si nécessaire et rincer à l'eau. En utilisation en machine à pression, pulvériser la solution sur la surface à traiter, laisser agir pendant quelques secondes puis rincer à l'eau sous pression.

USAGES

DOSAGES

Entretien des carrelages et des revêtements plastiques non protégés par des émulsions autolustrantes.

Manuel : 45 ml pour 10 L d'eau.
Auto-Laveuse : 100 ml pour 10L d'eau.

Lessivage des murs : peinture à conserver

300 ml pour 10 L d'eau.

Lessivage des murs : avant refecton de la peinture

900 ml pour 10 L d'eau.

Décollage de papiers peints

2 L pour 10 L d'eau.

Nettoyage courant des surfaces lavables (extérieurs de lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, appareils de cuisson et de conservation)

150 ml pour 10 L d'eau.

Dégraissage des hottes de cuisines

500 ml pour 10 L d'eau.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide
- Couleur : bleu
- Odeur : in situ
- pH à l'état pur : > 12
- Densité à 20°C : 1,040 ± 0,005
- Solubilité : totale dans l'eau

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).

Ne pas mélanger à d'autres produits. Eviter les projections sur des surfaces en aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre, alliages, verre ou recouvertes de peintures abîmées ; dans l'éventualité rincer immédiatement à l'eau. Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.

Étiquetage : DANGER, GHS05

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré — Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 — Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net — www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France