

NT 22/1 AP TE L

Compact et léger, cet aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te L est idéal pour les artisans. Il est équipé d'une prise électrique pour connecter un appareil électroportatif. Il est puissant et possède un nettoyage semi-automatique du filtre. Il est certifié classe de protection L.



Made in Europe



Référence

1.378-610.0

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Prise d'asservissement avec démarrage automatique pour outils électriques
- Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278287935
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	72
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacité de la cuve	l	22
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB (A)	72
Poids (sans accessoires)	kg	6,1
Poids (emballage inclus)	kg	9,3
Dimensions (L × l × h)	mm	380 × 370 × 480

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Filtre cartouche		PES
Décolmatage du filtre		Nettoyage semi-automatique du filtre Ap
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Léger et dimensions compactes

- La machine est simple à transporter et à stocker.



Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.



Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.


ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE			
Filtre cartouche PES			
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0	■
COUDES			
Coude, plastique			
Coude emballé NW35 1K	2	2.889-199.0	■
Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0	□
Coude complet emballé NW35 2K	4	2.889-168.0	□
Coude emballé NW35 2K	5	2.889-170.0	□
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0	■
Buse de sol emballé NW35 360mm	7	2.889-152.0	□
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0	■
Suceurs auto			
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plastique. □
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. □
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	12	6.902-074.0	■
Tubes d'aspiration, plastique			
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	13	2.889-218.0	□
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Chapeau caoutchouc manchon	14	5.303-877.0	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0




15



16



17



18



19



20



21



22

	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	15 5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon conducteur électrique emballé NW	16 2.889-151.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x, NT 22/1	17 2.889-217.0		<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	18 2.889-134.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	19 2.889-136.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	20 2.889-145.0		<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Outil de poussière de perçage	21 2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	22 2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.