EQUI 2MS

PAROI COULISSANTE 2 ÉLÉMENTS



Normes et contrôle

Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)

Verre déperlant traité ETC (EasyToClean)

Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 6 mm

Caractéristiques techniques

- Paroi coulissante 2 éléments
- Hauteur stantard 2000 mm
- Montage en niche ou en angle possible
- Porte coulissante partiellement cadrée composée d'un élément fixe et d'un élément coulissant
- Profilé aluminium, poignées métalliques de haute qualité
- Réversible

Avantages produits

- Élément coulissant avec mécanisme SOFT OPEN SOFT CLOSE
- Porte-serviette intégré sur l'élément fixe de série
- Verre de sécurité claire haute qualité (norme EN12150), 6mm avec traitement déperlant de serie ETC

Dimensions

Code Article	Finition	Référence	Dimensions (mm)	Montage en niche (mm)	Montage en angle (mm)	Largeur d'accès (mm)
1406001731	**Argent poli**	E2 CLP 120200 VPE	1200	1165-1210	1180-1230	495
1406001762	**Blanc**	E2 CLP 120200 2PE	1200	1165-1210	1180-1230	495
1406001732	**Argent poli**	E2 CLP 130200 VPE	1300	1265-1310	1280-1330	545
1406001763	**Blanc**	E2 CLP 130200 2PE	1300	1265-1310	1280-1330	545
1406001733	**Argent poli**	E2 CLP 140200 VPE	1400	1365-1410	1380-1430	595
1406001764	**Blanc**	E2 CLP 140200 2PE	1400	1365-1410	1380-1430	595
1406001734	**Argent poli**	E2 CLP 150200 VPE	1500	1465-1510	1480-1530	645
1406001765	**Blanc**	E2 CLP 150200 2PE	1500	1465-1510	1480-1530	645
1406001735	**Argent poli**	E2 CLP 160200 VPE	1600	1565-1610	1580-1630	695
1406001766	**Blanc**	E2 CLP 160200 2PE	1600	1565-1610	1580-1630	695