

**FICHE TECHNIQUE PRODUIT**

ARTICLE :

**PVC Waterflat**

**PRODUIT**

Identification :	Gaine de protection PVC
Composition :	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ <b>tube intérieur</b> : P.V.C. lisse noir, renfort intérieur en fibre polyester imputrescible.</li> <li>↳ <b>revêtement</b> : P.V.C. plastifié bleu clair, aspect strié, résistant au vieillissement et à l'abrasion.</li> </ul>
Marquage :	Waterflat L + Ø + code de traçabilité
Température d'utilisation :	-10°C à + 60°C
Normes de référence :	ISO 8029 et ISO 7751

**CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES ET APPLICATION**

Référence	Largeur à plat (mm)	Øint. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg/m)	Pour élingues rondes	Pour sangles plates
PVC 055	50	35	1.5	0.23	1T	Sur 1 brin Sur 2 brins 1T
PVC 070	75	45	1.6	0.32	2T	Sur 1 brin Sur 2 brins 1T5
PVC 080	80	51	1.6	0.37	3T	Sur 1 brin Sur 2 brins 2T
PVC 100	100	63	1.8	0.43	4T & 5T	Sur 1 brin Sur 2 brins 2T5
PVC 110	110	70	1.8	0.45	6T	Sur 1 brin Sur 2 brins 3T
					8T	Sur 1 brin
PVC 155	160	100	2.1	0.76	8T	Sur 2 brins /
PVC 170	178	110	2.2	1	10T & 12T	Sur 1 brin Sur 2 brins 4T & 5T
					15T, 20T, 25T	Sur 1 brin
PVC 235	240	152	2.2	1.35	30T à 60T	Sur 1 brin 6T
					20T & 25T	Sur 2 brins
PVC 315	320	200	3	2.1	70T à 100T	Sur 1 brin 8T & 10T
					30T & 40T	Sur 2 brins