

PORTAIL BARREAUDÉ PRÉ-ASSEMBLÉ

Code : P107GIK : vert
P10DL4E : gris

Norme : CE

**GARANTIE
10 ANS**



DESCRIPTIF

- Portail barreaudé à sceller
- Rapidité de pose : livré pré-monté et prêt à être scellé dans le sol
- Tôle d'acier galvanisée (sendzimir) puis plastifiée (épaisseur du polyester 80 microns minimum)
- Equipé d'une serrure avec cylindre européen de 15 mm (et 3 clefs), de gonds inoxydables 180°, d'une poignée, d'une butée et d'un verrou de sol
- Ouverture manuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section du cadre	50 x 50 mm pour les largeurs 3 m, 60 x 60 mm pour les largeurs 4 et 5 m
Intervalle entre les barreaux	100 mm
Section des poteaux	80 x 80 à 120 x 120 mm selon les dimensions
Dimensions des barreaux	25 x 25 x 1,0 mm
Coloris	vert RAL 6005 gris RAL 7016



SERRURE LOCINOX®

- Cylindre européen de 15 mm
- Mécanisme inoxydable
- Réglage de 40 à 60 mm
- Pêne de jour réversible sans démontage



GONDS LOCINOX®

- Galva à chaud
- Ouverture à 180°
- Totallement réversibles et réglables
- Dimension du bouton à l'oeil selon les sections des poteaux



BUTÉE ET VERROU DE SOL

- Pour les portails des 2 vantaux

PORTAIL BARREAUDÉ PRÉ-ASSEMBLÉ

Code : P107GIK : vert
P10DL4E : gris

Norme : CE

**GARANTIE
10 ANS**



	Code P	Code	Coloris	Hauteur du portillon (m)	Largeur nominale (m)	Hauteur des poteaux (mm)	Section des poteaux (mm)	Largeur hors-tout (mm)	Passage réel (mm)	Poids (kg)
P107GIK	71 669 955		Vert	1,5	3,0	1980	80x80	3320	3160	75
	71 669 963			1,7	3,0	2180	80x80	3320	3160	81
	71 669 971			2,0	3,0	2480	80x80	3320	3160	96
	71 669 998			1,5	4,0	2030	100x100	4360	4160	99
	71 670 007			1,7	4,0	2230	100x100	4360	4160	108
	71 670 015			2,0	4,0	2530	100x100	4360	4160	126
	71 670 023			2,0	5,0	2580	120x120	5400	5160	150
P10DL4E	71 669 882		Gris	1,5	3,0	1980	80x80	3320	3160	75
	71 669 890			1,7	3,0	2180	80x80	3320	3160	81
	71 669 904			2,0	3,0	2480	80x80	3320	3160	96
	71 669 912			1,5	4,0	2030	100x100	4360	4160	99
	71 669 920			1,7	4,0	2230	100x100	4360	4160	108
	71 669 939			2,0	4,0	2530	100x100	4360	4160	126
	71 669 947			2,0	5,0	2580	120x120	5400	5160	150

