



STEP'MASTER BLACK

P702625



S3 SRC



AVANTAGES

Adhérence accrue grâce aux crampons.
Haut de tige matelassée pour plus de confort
et de protection du tendon d'Achille.

DOMAINE D'APPLICATION

B-T.P.
Travaux extérieurs

- Environnements secs
- Environnements humides

LE+ | Excellent coefficient d'adhérence.

Taille	Code
P39	55 193 614
P40	55 193 622
P41	55 193 630
P42	55 193 649
P43	55 193 657
P44	55 193 665
P45	55 193 673
P46	55 193 681
P47	55 193 703

Descriptif

- Chaussure de sécurité montante.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir. Épaisseur 2,0 mm.
- Matelassage du haut de la tige en cuir.
- Languette-soufflet STRESS OUT SYSTEM, matelassée sur le coup de pied pour un confort optimal, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l'intrusion de particules solides à l'intérieur de la chaussure.
- Doublure WING TEX respirante et résistante à l'abrasion.
- Fermeture par laçage sur 4 paires d'oeillets et 2 paires de crochets métalliques.
- Embout AIR TOE COMPOSITE 200 J large.
- Intercalaire anti-perforation en acier inox.
Protection de 100 % de la surface de la plante du pied.
- Résistance à la perforation > 1 100 Newtons.
- Première de propreté POLYSOFT amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied sur support PU injecté.
- Semelle extérieure en PU bi-densité anti-torsion, anti-abrasion et antistatique.
- Montage Strobel offrant le meilleur compromis entre maintien et souplesse.
- Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345.

La combinaison de ces technologies AIR TOE, WING TEX et POLYSOFT confère plus de confort au porteur en maintenant le pied frais et sec.

Norme

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Conditionnement

- 39, 46 et 47 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires
- Unité de vente : la paire

Disponible du 39 au 47

OPSIAL® équipe votre réussite.

