OPSIAL

LÉGER

DÉPERLANT

0% MÉTAL

STEP'COAL

P702K2G

Chaussure de sécurité basse
S3 SRC

Bénéfices

- **Amagnétique**
- **Look profilé**
- **Confortable et légère**
- **Système FLEXZONE**
- **Pare choc frontal et latéral pour une durée de vie prolongée**
- **Semelle de propreté préformée à mémoire de forme**
- **Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage**

Domaines d'utilisation

- Industrie
- Services
- Logistique
- Transports
- Travaux extérieurs
- Environnements secs et humides

Conditionnement

- Unité de vente : la paire
- Du 35 au 39 et 46 au 48 : Cartons de 5 paires
- Du 40 au 45 : Cartons de 10 paires

Taille	Code
35	**62 083 344**
36	**62 083 352**
37	**62 083 360**
38	**62 083 379**
39	**62 083 387**
40	**62 083 395**
41	**62 083 409**

Taille	Code
42	**62 083 417**
43	**62 083 425**
44	**62 083 433**
45	**62 083 441**
46	**62 083 468**
47	**62 083 476**
48	**62 083 484**

GREENER TOGETHER OPSIAL RECYCLED PACK PRINTED WITH VEGETABLE INKS

Descriptif

- Chaussure de sécurité basse
- Tige en cuir Buffalo Nubuck hydrofuge coloris noir
- Lacets recyclés
- Doublure mesh 3D respirante à cellules ouvertes
- Matelassage très enveloppant au niveau du talon et de la languette
- Embout composite résistant à un choc de 200 J
- Semelle anti-perforation non métallique conforme à la norme EN ISO 20345
- Semelle de propreté amovible, PRÉFORMÉE A MÉMOIRE DE FORME, anatomique, anti-transpirante
- Semelle extérieure PU/PU injectée, résistante aux huiles et aux hydrocarbures, anti-abrasion, antistatique et légère
- Système FLEX ZONE apportant souplesse et confort de marche
- Insert TPU absorbeur de chocs
- Pare choc latéral de protection
- Nez protecteur avec remontée ergonomique en PU et barres amortissantes
- Système éjection arrière EJECT-X pour faciliter le déchaussage
- Coefficient d'adhérence (SRC) conforme à la norme EN ISO 20345
- Poids (pointure 42) : 600 g

Normes

- EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

SOGEDESCA - Version : Avril 2024