

Angle extérieur pour goutlotte 40x70.

Angle extérieur pour goutlotte 40x70.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Dimensions (Hauteur x Largeur - mm)	40 x 70
Composition	Couvercle lâche
Matériau	PVC (M1)

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWT)	850°C
Température de fonctionnement	Code: 321
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 50085-1:2006
Conforme au REBT	Oui

Conformément à la Directive Européenne
2014/35 / EU. Directive basse tension

Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne
2011/65 / EU (RoHS)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).

Conforme à la Directive Européenne
2012/19 / EU (WEEE2)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220237872
Code EAN d'emballage	8423220030664
Code EAN d'emballage	18423220030661
Unités Réceptient	10
Unités Emballage	40
Unités Palette	1400
Mesures du conteneur (cm)	29x19x18
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (gr)	40
Poids du colis (Kg)	0,55
Poids de l'emballage (Kg)	2,74
Code tarifaire	85366990