
Fiche technique PDF
7408BG




Roulements à billes à contact oblique simple rangée ou par paires

Roulement à billes à contact oblique, cage massive centrée sur bague intérieure

Définition technique	
d	40 mm
D	110 mm
B	27 mm
Angle de contact, a	40 °
rs min	2 mm
r1s min	1 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse	1,39 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	60,60 kN
Capacité statique, C0	37,70 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	1,71 kN
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,40 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	3,63 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	3,59 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	5,41 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	240 mm
Da max	100 mm
Db max	104,50 mm
r1a max	1 mm
ra max	1 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.Fr + Y.Fa$

	e	Roulement seul ou association DT				Association DB ou DF			
		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
30°	0.8	1	0	0.9	0.76	1	0.78	0.63	1.24
40°	1.14			0.35	0.57		0.55	0.57	0.93

Charge radiale statique équivalente

$P0 = X0.Fr + Y0.Fa$

a	Roulement seul ou association DT		Association DB ou DF	
	X_0	Y_0	X_0	Y_0
30°	0.5	0.33	1	0.66
40°		0.26		0.52

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si P0 < Fr, alors considérer P0 = Fr