

Fiche technique PDF
NUP2216ET2XU




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage polyamide

Définition technique	
d	80 mm
D	140 mm
B	33 mm
E	127,30 mm
F	95,30 mm
d1	101,70 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	2,04 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	186 kN
Capacité statique, C0	243 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	28,80 kN
Nlim (Huile)	4 600 Tr/min
Nlim (graisse)	3 900 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,81 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	7,71 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	10,29 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	89 mm
dc min	104 mm
Da max	131 mm
ra max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr