
Fiche technique PDF
NUP217EG1C4U




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage massive

Définition technique	
d	85 mm
D	150 mm
B	28 mm
E	136,50 mm
F	100,50 mm
d1	107,70 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Classe de jeu radial	C4
Masse (sans bague HJ)	2,11 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	167 kN
Capacité statique, C0	199 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	23,10 kN
Nlim (Huile)	4 800 Tr/min
Nlim (graisse)	4 100 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,42 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,43 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	7,21 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	9,79 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	94 mm
dc min	110 mm
Da max	141 mm
ra max	2 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr