
Fiche technique PDF
NU244




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

Définition technique	
d	220 mm
D	400 mm
B	65 mm
E	350 mm
F	270 mm
rs min	4 mm
r1s min	4 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	37,70 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	760 kN
Capacité statique, C0	1 080 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	93,80 kN
Nlim (Huile)	1 900 Tr/min
Nlim (graisse)	1 600 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,44 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	7,62 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	8,27 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	10,73 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	236 mm
da max	266 mm
db min	273 mm
Da max	384 mm
ra max	3 mm
r1a max	3 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr