
Fiche technique PDF
NJ236EG1C4




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage massive

Définition technique	
d	180 mm
D	320 mm
B	52 mm
E	289 mm
F	217 mm
d1	231,40 mm
rs min	4 mm
r1s min	4 mm
Classe de jeu radial	C4
Masse (sans bague HJ)	17,90 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	625 kN
Capacité statique, C0	850 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	78,70 kN
Nlim (Huile)	2 200 Tr/min
Nlim (graisse)	1 800 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,43 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	6,89 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	8,15 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	10,85 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	196 mm
da max	214 mm
dc min	233 mm
Da max	304 mm
ra max	3 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr