

Fiche technique PDF
NUP312U




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier fixe, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	60 mm
D	130 mm
B	31 mm
E	113 mm
F	77 mm
d1	84,20 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Classe de jeu radial	CN
Masse (sans bague HJ)	1,87 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	124 kN
Capacité statique, C0	126 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	15,40 kN
Nlim (Huile)	6 500 Tr/min
Nlim (graisse)	5 500 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,41 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	5,09 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	4,86 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	7,14 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	71 mm
dc min	86 mm
Da max	119 mm
ra max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr