

POEV 125/12R-SB

Roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en polyamide, non tachant, b leu

EAN 4047526629137
ID 629139
Code douanier 87169090



Bandage / bande de roulement :

- caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A
- confort de roulage très élevé
- extrême protection des sols, fonctionnement silencieux
- faible résistance au roulage
- couleur bleue, non tachant
- vulcanisé sur le corps de roue

Corps de roue :

- polyamide 6 de première qualité, non cassant
- couleur noir

Autres caractéristiques :

- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l'huile
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, brièvement jusqu'à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C



Données techniques:

∅ roue (D)	⊕	125 mm
Largeur de roue	⊥	37 mm
Capacité de charge à 4 km/h	⊕	250 kg
Capacité de charge (statique)	⊕	625 kg
Type de moyeu	⊕	roulement à rouleaux
∅ alésage (d)		12 mm
Longueur du moyeu (T1)	⊖	45 mm
Résistance min. à la température		-25 °C
Résistance max. à la température		80 °C
Dureté du revêtement		65 Shore A
Poids de la pièce	⊕	0,3 kg
Non tachant		✓
Non marquant par contact		✓
Antistatique	⊗	×
ESD		×
Conductible d'électricité	⊗	×
Résistant à la corrosion		×
Hautes températures	⊕	×
Compatible autoclave		×

Dureté du revêtement

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Résistance au roulage

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

Résistance à l'usure

■ ■ ■ □ □ bien

Bruits de roulage / Protection du sol

■ ■ ■ ■ ■ □ très bien

