
Fiche technique PDF
NU320G1C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

Définition technique	
d	100 mm
D	215 mm
B	47 mm
E	185,50 mm
F	129,50 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	8,32 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	299 kN
Capacité statique, C0	335 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	35,60 kN
Nlim (Huile)	3 800 Tr/min
Nlim (graisse)	3 300 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,41 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	5,45 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	5,34 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	7,66 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	113 mm
da max	125 mm
db min	132 mm
Da max	202 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr