
Fiche technique PDF
NU2328EG1C3




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée

Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, palier libre, dissociable, cage massive

Définition technique	
d	140 mm
D	300 mm
B	102 mm
E	264 mm
F	180 mm
rs min	4 mm
r1s min	4 mm
Classe de jeu radial	C3
Masse (sans bague HJ)	36,05 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	1 020 kN
Capacité statique, C0	1 380 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	133 kN
Nlim (Huile)	2 100 Tr/min
Nlim (graisse)	1 800 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C
Fréquence caractéristique cage, FTF	0,41 Hz
Fréquence caractéristique corps roulants, BSF	5,10 Hz
Fréquence caractéristique bague extérieure, BPFO	5,68 Hz
Fréquence caractéristique bague intérieure, BPFI	8,32 Hz



Dimensions pièces environnantes	
da min	156 mm
da max	176 mm
db min	182 mm
Da max	284 mm
ra max	3 mm
r1a max	3 mm

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

P = Fr

Charge radiale statique équivalente

Po = Fr