
Fiche technique PDF
NJ2315C4




Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Roulement à 1 rangée de rouleaux cylindriques, pour charges axiales dans un sens, dissociable, cage tôle

Définition technique	
d	75 mm
D	160 mm
B	55 mm
E	139,50 mm
F	95,50 mm
d1	104,20 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Classe de jeu radial	C4
Masse (sans bague HJ)	5,08 kg
Marque	NTN



Performance produit	
Capacité dynamique, C	258 kN
Capacité statique, C0	300 kN
Charge limite à la fatigue, Cu	34,90 kN
Nlim (Huile)	4 500 Tr/min
Nlim (graisse)	3 800 Tr/min
Température min, Tmin	−40 °C
Température max, Tmax	120 °C



Dimensions pièces environnantes	
da min	86 mm
da max	93 mm
dc min	106 mm
Da max	149 mm
ra max	2 mm

Coefficients de calcul

Charge radiale dynamique équivalente

$P = Fr$

Charge radiale statique équivalente

$P_0 = Fr$

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15